



731713

Lubricante para Cadenas

CARACTERISTICAS:

- Lubricante para cadenas
- Resistente a altas temperaturas

BENEFICIOS:

- Penetración rápida
- Fácil aplicación
- Secado rápido
- Lubrica completamente la cadena
- Protege de la oxidación
- Repele los contaminantes
- Aumenta la vida de la cadena
- Reduce los sobrecalentamientos y la fricción
- Minimiza el desgaste por altas cargas de trabajo
- Máxima protección contra abrasión y corrosión
- Puede aplicarse cuando la maquina este operando
- No pierde sus propiedades ni su protección con el agua

USOS RECOMENDADOS:

Cadenas que estén expuestas a la intemperie, a altas cargas, a completa humedad, a grandes tensiones. Para uso en cadenas de hornos, hornos industriales y ladrilleras.

MODO DE EMPLEO:

Directamente sobre la superficie de la cadena o del molde que se vaya a lubricar.

MODO DE APLICACION ICACIÓN:

Con brocha, spray, sumergiendo el cable en un baño del lubricante o con una bomba aire

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS:

Limpie bien la cadena o el molde con cualquier solvente comercial antes de aplicar el producto

PRESENTACIONES:

4 litros, 20 litros, 55 litros, 205 litros

COLOR: Negro

DATOS TÉCNICOS

| Pruebas | Valores Típicos |
|-----------------------------|-----------------|
| | 731713 |
| Punto de Congelación | 0° C |
| Gravedad Especifica a 20° C | 1,02 g/cm3 |
| pH | 10 |
| Punto de Ebullición | |
| Máximo T° | 100° C |
| Mínimo T° | 1095° C |