



# 781113

## Mejorador de Lubricantes Hidráulicos

### CARACTERISTICAS:

- Mejora la calidad y funcionamiento de aceites hidráulicos
- Incluye tratamiento antifricción

### BENEFICIOS:

- Nivelada y reduce la temperatura del aceite
- Evita la resecaación de los sellos
- Mejora el desempeño en un 45%
- Protege de la corrosión y herrumbre
- Evita la corrosión del brazo
- Reduce la formación de barnices
- Reduce la formación de espuma
- Compatible con cualquier aceite hidráulico
- Reduce el sobrecalentamiento y la fricción

### USOS RECOMENDADOS:

En cualesquier sistema hidráulico, ya sea en plantas industriales, maquinaria pesada, grúas, retroexcavadoras, sistemas de amortiguación hidráulica, almejas hidráulicas, etc.

### MODO DE EMPLEO:

Sustituya el 7% del volumen total de la capacidad de aceite hidráulico

### PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS:

Agréguelo a un aceite nuevo y cambie de filtro

### PRESENTACIONES:

1 litro, 4 litros, 10 litros, 20 litros, 55 litros, 208 litros

**COLOR:** Negro

### DATOS TÉCNICOS

Pruebas	Prueba ASTM	Valores Típicos 781113
Punto de Inflamación	D92	242°C
Punto de fluidez	D97	-12°C
Gravedad específica a 15°C	D4052	0,89 g/cm3
Viscosidad a 40°C	D445	57,0 cSt
Viscosidad a 100°C	D445	7,5 cSt

Treatment	ISO	SAE	SSU
	46	75	~350
	68	80	~450
	100	85	~385
	150	90	
	220		